

モニターシリーズ

小型モニター

狭いスペースへの設置に

4.3インチ 手のひらサイズの最小モニター



● 通常版

型番：SEC-LCD-4INCH
映像入力端子：RCA×2

● 録画機能搭載版

型番：SEC-LCDTF-4INCH
録画メディア：microSD

7インチ スタンド・フレーム付属で置き型にも壁掛けにも



● 通常版

型番：SEC-LCD-7INCH
映像入力端子：RCA×2

● 録画機能搭載版

表示映像をSDに保存・2分割表示
型番：SEC-LCDTF-7INCH-C
録画メディア：SD

● 4台カメラ入力・4分割表示版

4台までの映像を1つの画面で表示
型番：SEC-LCD-7INCH4CH
映像入力端子：RCA×4

車載用モニター

7インチ



● 通常版

型番：CAR-LCD-7INCH
映像入力端子：RCA×2

● 4台カメラ入力・4分割表示版

型番：CAR-LCD-7INCH4CH
映像入力端子：RCA×4



HDMI 対応モニター

多彩な入力端子を搭載し、スピーカー内蔵型のモニター

小型で多彩な入力端子

7インチ



型番：SEC-LCD-7HINCH
入力端子：HDMI、VGA、RCA

10.1インチ



型番：SEC-LCD-10HINCH
入力端子：HDMI、VGA、RCA、BNC

フルハイビジョン


高画質で細部までくっきり・USBメモリデータを再生可能

11.6インチ



型番：LCD-011-1080P
入力端子：HDMI、VGA、BNC、RCA

13.3インチ



型番：LCD-013-1080P
入力端子：HDMI、VGA、BNC、RCA

デスクトップモニター

サブモニターに便利なサイズ

15.6インチ



型番：LCD-016-B
液晶解像度：1920×1080Pixel
入力端子：HDMI、VGA

20.7インチ



型番：LCD-021
液晶解像度：1920×1080Pixel
入力端子：HDMI、VGA

デジタルサイネージモニター

販促ツールとして使えるデジタルフォトフレーム機能付きモニター



13.3インチ 15.5インチ 17.1インチ

- HDMI、SD、USBカード接続対応
- SD、USBメモリ内の動画・画像を自動再生

モバイルモニター

外出先でのPC作業やプレゼンに便利なモニター



13.3インチ 15.6インチ

- HDMI、USB Type-C対応
- フルHD(1920×1080)
- スタンド兼用カバー付属

BROADWATCH モニター仕様一覧

型番	画面 インチ	表示解像度	映像入力端子	スピーカー	VESA マウント	メモリ接続※	サイズ
小型モニター							
SEC-LCD-4INCH	4.3	480×272	RCA(2入力)	—	—	—	約120×77×16mm, 約150g
SEC-LCDTF-4INCH	4.5	480×272	RCA	—	—	microSD(録・再)	約120×80×20mm, 約190g
SEC-LCD-7INCH	7	800×480	RCA(2入力)	—	—	—	約170×110×23mm, 約240g
SEC-LCDTF-7INCH-C	7	1024×600	RCA(2入力)	—	—	SD(録・再)	約170×110×23mm, 約280g
SEC-LCD-7INCH4CH	7	1024×600	RCA(4入力)	—	—	—	約175×120×50mm, 約270g
車載用モニター							
CAR-LCD-7INCH	7	800×600	RCA(2入力)	—	—	—	約175×115×22mm, 約350g
CAR-LCD-7INCH4CH	7	1024×600	RCA(4入力)	—	—	—	約175×120×50mm, 約270g
HDMI 対応モニター							
SEC-LCD-7HINCH	7	1024×600	HDMI/VGA/RCA(2入力)	モノラル	○	—	約180×120×35mm, 約320g
SEC-LCD-10HINCH	10.1	1024×600	HDMI/VGA/BNC/RCA	ステレオ	○	USB(再)	約250×165×35mm, 約500g
SEC-LCD-10HINCHTN	10.1	1024×600	HDMI/VGA/BNC/RCA	ステレオ	○	USB(再)	約250×165×35mm, 約500g
LCD-011-1080P	11.6	1920×1080	HDMI/VGA/BNC/RCA	ステレオ	○	USB(再)	約285×180×38mm, 約555g
LCD-013-1080P	13.3	1920×1080	HDMI/VGA/BNC/RCA	ステレオ	○	USB(再)	約325×205×38mm, 約670g
LCD-016-B	15.6	1920×1080	HDMI/VGA	—	○	—	約375×300×180mm, 約1kg
LCD-021	20.7	1920×1080	HDMI/VGA	—	○	—	約480×360×180mm, 約2kg
デジタルサイネージモニター							
LCD-FM13	13.3	1280×800	HDMI-mini	モノラル	○	USB,SD(再)	約310×220×30mm, 約700g
LCD-FM15	15.6	1280×800	HDMI-mini	モノラル	○	USB,SD(再)	約360×240×30mm, 約910g
LCD-FM17	17.1	1440×900	HDMI-mini	モノラル	○	USB,SD(再)	約390×260×30mm, 約1.2kg
モバイルモニター							
LCD-MOBILE-13	13.3	1920×1080	USB Type-C/HDMI-mini	モノラル	—	—	約320×200×20mm, 約800g
LCD-MOBILE-16	15.6	1920×1080	USB Type-C/HDMI-mini	モノラル	—	—	約370×225×11mm, 約1.1kg

(仕様は予告なく変更される場合があります。)

※メモリ接続：(再) … メモリ内のデータ再生可能 (録) … メモリへの録画可能

オプション ラインナップ

HDMI 接続ケーブル



型番：HDMI-CBL-1
ケーブル長さ：1m
HDMI(オス)-HDMI(オス)

VGA 接続ケーブル



型番：VGA-CBL-1
ケーブル長さ：1.3m

USB Type-c 接続ケーブル



型番：USBT3-T3-1
ケーブル長さ：1m
Type-c(オス)-Type-c(オス)

モニター壁掛けスタンド(VESAマウント)



VESA75×75mm、100×100mm 対応

型番：LCD-WALL-STAND

対応サイズ：10～21インチモニター対応

ACアダプター



- ・DC5V/1A
- ・DC5V/2A
- ・DC12V/1A
- ・DC12V/2A
- ・DC12V/4A



型番：USBT3-T3-1R2
ケーブル長さ：1.2m
Type-c(オス)-Type-c(オス)

その他関連商品

- ・DC プラグ分岐ケーブル
- ・HDMI 延長器
- ・BNC アダプター

お問い合わせ ☞ support@broadwatch.jp

公式サイト www.broadwatch.jp

TEL 050-3786-0010 10:00～17:00(土日祝を除く)

※話中の場合はコールバック対応

※電話対応は込み合いますのでメールでのお問い合わせを推奨します。

株式会社ブロードウォッチ
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町3丁1-7