

スリム管 LED 20形 57cm

電源スイッチ無 LEDS-T5-60N

電源スイッチ付 LEDS-T5-S60N



使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに使用を中止して製品サポートまたは販売元まで連絡ください。
- ・電源プラグは両サイドから挿入できます。
使用しないサイドは、プラグカバーを必ず装着ください。
- ・本体に強い力を加えないでください。
- ・車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所に保管しないでください。
- ・この機器の保証は国内に限り有効です。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。



下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・湿気やほこりの多い場所。水滴がかかるような場所(浴室、水場など)
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。

<設置方法>

下図の取付け金具を機器の下側にはめ、ビスを使用して機器を止めてください。



<使用方法>

- 電源ケーブルをサイドのコネクタへ差し込み、電源スイッチを入れるだけで点灯します。
(電源スイッチ無はスイッチの開閉は不要です)
- 複数のLEDを連結して使用することができます。
連結コネクタにて電源部分を接続ください。
- 使用しないコネクタサイドは、プラグカバーを必ず装着ください。**



<仕様>

電源	AC90～240V,DC 電源内蔵
消費電力	10W、95 lm/W
ルーメン	900lm以上
外枠	ポリカーポネート
照射角	120°
サイズ	22*34*570mm

(同梱品)

電源ケーブル、連結コネクタ、
取付け金具、取付用ビス、
プラグカバー

<サポート>

WEBダウンロード、注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

www.broadwatch.jp

電話はつながりにくいので、メールでのお問い合わせを推奨しています。

<メール対応> support@broadwatch.jp

<電話対応> 050-3786-0010

(平日10～17時。話中の場合はコールバック対応となります。)



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7