

超小型防犯カメラ共通説明書



使用上の注意

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象(煙、異音、においなど)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店または弊社サポートまで連絡下さい。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。



下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・屋外。車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所。
- ・湿気やほこりの多い場所。水滴のかかる場所。浴室、水場など。
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。
可燃性ガスのある環境。

【防水仕様について】 屋外の雨のあたる環境での防水性能です。
水中では使用できません。

【特徴】

- ・ 高感度センサー使用により夜間でも鮮明に撮影可能
- ・ 超小型、防水で狭い場所にも簡単設置
- ・ 広角レンズ採用

【使用方法】

- 1) 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
- 2) 電源を接続してください。
赤のコネクタを、ACアダプター(別売)と接続して下さい。
電源はACアダプターからの接続距離が長距離(15m以上程度)では電圧が不安定になる場合があります。長距離の場合電源はカメラのそばから直接供給することを推奨します。
- 3) ビデオ端子(黄色)を、LCDや録画機に接続してください。
コネクタ形状が異なる場合は、変換コネクタ(別売)を使用下さい。

【Q&A】

Q.画像が写りません。

A.下記をお確かめください。

電源を延長ケーブルを使用せずに供給してみてください。

信号線が確実に接続されているか確認ください。

Q.画像のピントが合わない、曇っている。

A.レンズ面が汚れていないか確認ください。

Q.赤外線LEDが無いのに夜間撮影可能ですか？

A.暗闇では撮影できませんが高感度センサーを使用している
ので、夜間でも市街地程度の明るさで有れば撮影可能です。

【仕様】

型番	SEC-CAM-MVGA	SEC-CAM-M720P
出力信号形式	NTSC	AHD
解像度	480TV/LINE	1280*720Pixel
最低照度	0.01LUX	
防水機能	屋外使用可能	
レンズ画角	120°	150°
電源	DC12V/1A	
ビデオ出力	1.0Vp-p,75Ω	
動作温度	-10～50℃	

【付属品】

固定用器具(両面テープ及びビス一式),本説明書

【サポート】

注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

www.broadwatch.jp

電話対応は混み合う場合があるので、メールでのお問い合わせを推奨します。

<メール対応> support@broadwatch.jp

<電話対応> 050-3786-0010

(平日10～17時。話中の場合はコールバック対応となります。)

SEC-CAM-MX