

モニターシリーズ

小型モニター

狭いスペースへの設置に

4.3インチ 手のひらサイズの最小モニター



● 通常版

型番：SEC-LCD-4INCH
映像入力端子：RCA×2

● 録画機能搭載版

型番：SEC-LCDTF-4INCH
録画メディア：microSD

7インチ スタンド・フレーム付属で置き型にも壁掛けにも



● 通常版

型番：SEC-LCD-7INCH
映像入力端子：RCA×2

● 録画機能搭載版

表示映像を SD に保存・2 分割表示
型番：SEC-LCDTF-7INCH-C
録画メディア：SD

● 4 台カメラ入力・4 分割表示版

4 台までの映像を 1 つの画面で表示
型番：SEC-LCD-7INCH4CH
映像入力端子：RCA×4

車載用モニター

7インチ



● 通常版

型番：CAR-LCD-7INCH
映像入力端子：RCA×2

● 4 台カメラ入力・4 分割表示版

型番：CAR-LCD-7INCH4CH
映像入力端子：RCA×4



HDMI 対応モニター

多彩な入力端子を搭載し、スピーカー内蔵型のモニター

小型で多彩な入力端子

7インチ



型番：SEC-LCD-7HINCH
入力端子：HDMI、VGA、RCA

10.1インチ



型番：SEC-LCD-10HINCH
入力端子：HDMI、VGA、RCA、BNC

フルハイビジョン

高画質で細部までくっきり・USB メモリデータを再生可能

11.6インチ



型番：LCD-011-1080P
入力端子：HDMI、VGA、BNC、RCA

13.3インチ



型番：LCD-013-1080P
入力端子：HDMI、VGA、BNC、RCA

デスクトップモニター

サブモニターに便利なサイズ

15.6インチ



型番：LCD-016-B
液晶解像度：1920×1080Pixel
入力端子：HDMI、VGA

20.7インチ



型番：LCD-021
液晶解像度：1920×1080Pixel
入力端子：HDMI、VGA

デジタルサイネージモニター

販促ツールとして使えるデジタルフォトフレーム機能付きモニター



13.3インチ

15.5インチ

17.1インチ

- HDMI、SD、USB カード接続対応
- SD、USB メモリ内の動画・画像を自動再生

モバイルモニター

外出先での PC 作業やプレゼンに便利なモニター



13.3インチ

15.6インチ

- HDMI、USB Type-C 対応
- フル HD(1920×1080)
- スタンド兼用カバー付属

BROADWATCH モニター仕様一覧

型番	画面 インチ	表示解像度	映像入力端子	スピーカー	VESA マウント	メモリ接続※	サイズ
小型モニター							
SEC-LCD-4INCH	4.3	480×272	RCA(2 入力)	—	—	—	約 120×77×16mm, 約 150 g
SEC-LCDTF-4INCH	4.5	480×272	RCA	—	—	microSD(録・再)	約 120×80×20mm, 約 190 g
SEC-LCD-7INCH	7	800×480	RCA(2 入力)	—	—	—	約 170×110×23mm, 約 240 g
SEC-LCDTF-7INCH-C	7	1024×600	RCA(2 入力)	—	—	SD(録・再)	約 170×110×23mm, 約 280 g
SEC-LCD-7INCH4CH	7	1024×600	RCA(4 入力)	—	—	—	約 175×120×50mm, 約 270 g
車載用モニター							
CAR-LCD-7INCH	7	800×600	RCA(2 入力)	—	—	—	約 175×115×22mm, 約 350 g
CAR-LCD-7INCH4CH	7	1024×600	RCA(4 入力)	—	—	—	約 175×120×50mm, 約 270g
HDMI 対応モニター							
SEC-LCD-7HINCH	7	1024×600	HDMI/VGA/RCA(2 入力)	モノラル	○	—	約 180×120×35mm, 約 320 g
SEC-LCD-10HINCH	10.1	1024×600	HDMI/VGA/BNC/RCA	ステレオ	○	USB(再)	約 250×165×35mm, 約 500g
SEC-LCD-10HINCHTN	10.1	1024×600	HDMI/VGA/BNC/RCA	ステレオ	○	USB(再)	約 250×165×35mm, 約 500g
LCD-011-1080P	11.6	1920×1080	HDMI/VGA/BNC/RCA	ステレオ	○	USB(再)	約 285×180×38mm, 約 555 g
LCD-013-1080P	13.3	1920×1080	HDMI/VGA/BNC/RCA	ステレオ	○	USB(再)	約 325×205×38mm, 約 670 g
LCD-016-B	15.6	1920×1080	HDMI/VGA	—	○	—	約 375×300×180mm, 約 1kg
LCD-021	20.7	1920×1080	HDMI/VGA	—	○	—	約 480×360×180mm, 約 2kg
デジタルサイネージモニター							
LCD-FM13	13.3	1280×800	HDMI-mini	モノラル	○	USB、SD(再)	約 310×220×30mm, 約 700 g
LCD-FM15	15.5	1280×800	HDMI-mini	モノラル	○	USB、SD(再)	約 360×240×30mm, 約 910 g
LCD-FM17	17.1	1440×900	HDMI-mini	モノラル	○	USB、SD(再)	約 390×260×30mm, 約 1.2k g
モバイルモニター							
LCD-MOBILE-13	13.3	1920×1080	USB Type-C/HDMI-mini	モノラル	—	—	約 320×200×20mm, 約 800 g
LCD-MOBILE-16	15.6	1920×1080	USB Type-C/HDMI-mini	モノラル	—	—	約 370×225×11mm, 約 1.1kg

※メモリ接続：(再) ... メモリ内のデータ再生可能 (録) ... メモリへの録画可能

オプション ラインナップ

HDMI 接続ケーブル



型番：HDMI-CBL-1
ケーブル長さ：1m
HDMI(オス)-HDMI(オス)

VGA 接続ケーブル



型番：VGA-CBL-1
ケーブル長さ：1.3m

USB Type-c 接続ケーブル



型番：USBT3-T3-1
ケーブル長さ：1m
Type-c(オス)-Type-c(オス)

モニター壁掛けスタンド (VESAマウント)



VESA75×75mm、100×100mm 対応
型番：LCD-WALL-STAND
対応サイズ：10～21 インチモニター対応

AC アダプター



- DC5V/1A
- DC5V/2A
- DC12V/1A
- DC12V/2A
- DC12V/4A

USB Type-c 接続ケーブル



型番：USBT3-T3-1R2
ケーブル長さ：1.2m
Type-c(オス)-Type-c(オス)

その他関連商品

- DC プラグ分岐ケーブル
- HDMI 延長器
- BNC アダプター

お問い合わせ ☒ support@broadwatch.jp

TEL 050-3786-0010 10:00～17:00 (土日祝を除く)
※話中の場合はコールバック対応
※電話対応は込み合いますのでメールでのお問い合わせを推奨します。

公式サイト www.broadwatch.jp

 株式会社ブロードウォッチ
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町 3 丁 1-7